

1) aktive Fläche, 2) Gehäuse, 3) Deckel, 4) Poti, 5) NO oder NC wählbar, 6) LED Funktionsanzeige



Allgemeine Merkmale

Baureihe	M30
Grundnorm	IEC 60947-5-2
Lieferumfang	Mutter (2x) Kurzanleitung Schraubendreher
Sensitivität	Schaltabstand justierbar
Zulassung/Konformität	CE UKCA cULus WEEE

Anzeige/Bedienung

Betriebsspannungsanzeige	ja
Funktionsanzeige	ja

Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsstrom I_e	300 mA
Bemessungsisolationsspannung U_i	75 V DC
Betriebsspannung U_b	10...35 VDC
Gebrauchskategorie	DC-13
Leerlaufstrom I_o max. bei U_e	18 mA
Restwelligkeit max. (% von U_e)	10 %
Schaltfrequenz	100 Hz
Spannungsfall statisch max.	1.8 V

Elektrischer Anschluss

Anzahl der Leiter	3
Kabellänge L	2 m
Kurzschlusschutz	ja
Leiterquerschnitt	0.34 mm ²
Verpolungssicher	ja
Vertauschmöglichkeit geschützt	ja

Erfassungsbereich/Messbereich

Hysterese H max. (% von Sr)	15.0 %
Messbereich	1...20 mm
Nennschaltabstand S_n	20 mm
Temperaturdrift max. (% von Sr)	20 %
Wiederholgenauigkeit max. (% von Sr)	5.0 %

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	455 a
---------------------	-------

Material

Aktive Fläche, Material	PBT
Deckelmaterial	PBT
	PE
Gehäusematerial	PBT
Mantelmaterial	PUR

Kapazitive Sensoren
BCS M30BBM3-PPC20C-EP02
Bestellcode: BCS004K

BALLUFF

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 30 x 82 mm
Anzugsdrehmoment	4 Nm
Baugröße	M30x1.5
Einbau	bündig einbaubar
Gewinde (A)	M30x1.5

Schnittstelle

Schaltausgang	PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
---------------	--

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66, IP64 am Kabelausgang
Umgebungstemperatur	-30...70 °C
Verschmutzungsgrad	1


Zusatztext

Das Poti hat keinen festen Anschlag, sondern kann endlos gedreht werden, ohne etwas zu zerstören. Wird keine Änderung am Schaltsignal festgestellt, sollte das Poti soweit vor oder zurück gedreht werden, bis ein Signalwechsel am Ausgang stattfindet.


Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Wiring Diagrams



Installation remarks



1) Maschinenerde