



1) aktive Fläche, 2) Freizone, 3) siehe entsprechend S/L-Kopf, 4) Anzugsmoment



Allgemeine Merkmale

Antennenform	rund
EN 55011	Gr. 1, Klasse A
EN 55022	Gr. 1, Kl. B
Funktionsprinzip	Datenträger
Lebensmittelverträglichkeit	Directive 02/72/EC
Lebensmittelverträglichkeit	Directive 02/72/EC
Zulassung/Konformität	CE UKCA WEEE

Elektrische Merkmale

Datenerhaltungszeit/Jahre	≥ 10 bei 55 °C
Lesezeit	User ID für 8 Byte: 0.02 s für 16 Byte: 0.03 s
Lesezyklen	unbegrenzt
Programmierzeit	für 16 Byte: 0.060s
Programmierzyklen	≥ 10.000.000.000
Speicherorganisation	250 × 8 Byte

Funktionsmerkmale

Nutzerdaten, lesen/schreiben	2000 Byte
Speichertyp	FRAM
UID Seriennummer, nur lesbar	8 Byte
Unterstützte Datenträgertypen	DIN ISO 15693

Material

Gehäusematerial	PA 6
-----------------	------

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 30 x 2.8 mm
Anwendungsgewicht	3.00 g
Einbau	metallfrei (Freizone)

Umgebungsbedingungen

Dauerschockbeanspruchung	ja
EN 60068-2-27, Schock	ja
EN 60068-2-32, Freier Fall	ja
EN 60068-2-6, Vibration	ja
Lagertemperatur	-25...85 °C
Lagertemperatur temporär	140 °C 1x100 h -40 °C...90 °C 1x1000 h
Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur	-25...85 °C

HF (13.56 MHz)
BIS M-111-02/L
Bestellcode: BIS0045

BALLUFF

Zusatztext

Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen.
Nur in Verbindung mit dem dafür geeigneten Schreib-/Lesekopf.
Einsatzbedingungen siehe entsprechender Schreib-/Lesekopf.
Zeitangabe inklusive Datenprüfung.
Torsion-, Biege-, und Schlagbeanspruchung ist nicht zulässig.
Empfohlene Schraube: M5, 8.8
Bei Einbau in Metall: Freizone beachten.
IP68 geprüft nach BWN Pr 36