



1) aktive Fläche, 2) Anzugsmoment, 3) siehe Tabelle S/L-Kopf



Allgemeine Merkmale

Antennenform	rund
EN 55011	Gr. 1, Klasse A
EN 55022	Gr. 1, Kl. B
Funktionsprinzip	Datenträger
Zulassung/Konformität	CE UKCA Ecolab WEEE

Elektrische Merkmale

Datenerhaltungszeit/Jahre	≥ 10
Lesezeit	für 16 Byte: 0.03 s User ID für 8 Byte: 0.02 s
Lesezyklen	unbegrenzt
Programmierzeit	für 16 Byte: 0.1s
Programmierzyklen	bis 50 °C: 100.000
Speicherorganisation	124 × 8 Byte

Funktionsmerkmale

Nutzerdaten, lesen/schreiben	992 Byte
Speichertyp	EEPROM
UID Seriennummer, nur lesbar	8 Byte
Unterstützte Datenträgertypen	DIN ISO 15693

Material

Gehäusematerial	PPS
-----------------	-----

Mechanische Merkmale

Abmessung	51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Anwendungsgewicht	32.00 g
Einbau	metallfrei (Freizone)

Umgebungsbedingungen

Dauerschockbeanspruchung	ja
EN 60068-2-27, Schock	ja
EN 60068-2-32, Freier Fall	ja
EN 60068-2-6, Vibration	ja
Lagertemperatur temporär	-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Schutzart	IP68
Schutzart nach DIN 40050	IPx9K
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

HF (13.56 MHz)
BIS M-135-07/L-HT
Bestellcode: BIS00Y2

BALLUFF

Zusatztext

Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen.
Nur in Verbindung mit dem dafür geeigneten Schreib-/Lesekopf.
Einsatzbedingungen siehe entsprechender Schreib-/Lesekopf.
Zeitangabe inklusive Datenprüfung.
Bei Einbau in Metall: Freizone beachten.
Angabe Lagertemperatur 1000 h oder 1500 Zyklen à 30 min.
Der Datenträger entspricht dem Geräteschutzniveau EPL Gb und kann daher in Zone 1 mit der Gasgruppe II. A und II. B eingesetzt werden.