

1) Optische Achse Empfänger, 2) Optische Achse Sender, 3) Betriebsspannung, 4) Lichtempfang/Grenzbereich



### Allgemeine Merkmale

<b>Baureihe</b>	12M
<b>Form</b>	Zylinder Optik gerade
<b>Funktionsprinzip</b>	Optoelektronischer Sensor
<b>Grundnorm</b>	IEC 60947-5-2
<b>Marke</b>	Global
<b>Zulassung/Konformität</b>	CE UKCA cULus WEEE

### Anzeige/Bedienung

<b>Anzeige</b>	LED grün: Betriebsspannung Grenzbereich - LED gelb, blinkt LED gelb: Lichtempfang
<b>Einsteller</b>	nein

### Elektrische Merkmale

<b>Ausschaltverzug toff max.</b>	0.5 ms
<b>Bemessungsbetriebsspannung Ue DC</b>	24 V
<b>Bemessungsbetriebsstrom Ie</b>	100 mA
<b>Bemessungsisolationsspannung Ui</b>	75 V DC
<b>Betriebsspannung Ub</b>	10...30 VDC
<b>Einschaltverzug ton max.</b>	0.5 ms
<b>Gebrauchskategorie</b>	DC-13
<b>Lastkapazität max. bei Ue</b>	0.2 µF
<b>Restwelligkeit max. (% von Ue)</b>	15 %
<b>Schaltfrequenz</b>	1000 Hz
<b>Spannungsfall Ud max. bei Ie</b>	1.5 V

### Elektrischer Anschluss

<b>Anschluss</b>	Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
<b>Kontakte, Oberflächenschutz</b>	vergoldet
<b>Kurzschlusschutz</b>	ja
<b>Verpolungssicher</b>	ja
<b>Vertauschmöglichkeit geschützt</b>	ja

### Erfassungsbereich/Messbereich

<b>Hysterese H max. (% von Sr)</b>	10.0 %
<b>Nennschaltabstand Sn</b>	200 mm
<b>Reichweite</b>	1...200 mm
<b>Temperaturdrift max. (% von Sr)</b>	10 %

Optoelektronische Sensoren  
**BOS 12M-PS-RD12-S4**  
Bestellcode: BOS01TU

**BALLUFF**

**Funktionale Sicherheit**

MTTF (40 °C) 2362 a

**Material**

Aktive Fläche, Material PMMA  
Gehäusematerial Messing, vernickelt  
Oberflächenschutz vernickelt

**Mechanische Merkmale**

Abmessung Ø 12 x 60 mm  
Anzugsdrehmoment max. 7 Nm  
15 Nm  
Befestigung Mutter M12x1

**Optische Daten**

Fremdlicht max. 10000 Lux  
Funktionsprinzip optisch Lichttaster, energetisch  
LED-Gruppe nach IEC 62471 Freie Gruppe  
Lichtart LED Rotlicht  
Lichtfleckgröße 22 x 22 mm bei 200 mm  
Schaltfunktion optisch hellschaltend  
Strahlcharakteristik divergent  
Wellenlänge 650 nm

**Schnittstelle**

Schaltausgang PNP Schließer (NO) Pin 4

**Umgebungsbedingungen**

EN 60068-2-27, Schock Halbsinus, 30 g<sub>n</sub>, 11 ms, 3x6  
EN 60068-2-6, Vibration 10...55 Hz, Amplitude 1 mm,  
3x30 min  
Schutzart IP67  
Umgebungstemperatur -5...55 °C  
Verschmutzungsgrad 3

**Zusatztext**


Zubehör separat bestellen.  
Weitere Informationen: siehe Betriebsanleitung.  
Referenzobjekt (Messplatte): Graukarte, 200 x 200, 90 % Remission, axiale Annäherung.  
Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.  
Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

**Connector Drawings**



**Wiring Diagrams**



Opto Symbols

